

**FEIN**

KBE 36 QW MAGSPEED

Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm

Malá a lehká 1 stupňová odolná magnetická jádrová vrtačka s jedinečným výkonem a dlouhou životností i za nejnáročnějších podmínek v dílně i na staveništi.

26.474,00 CZK bez DPH
(32.033,54 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 273 28 61 00 0

Podrobnosti

- + Zdvojnásobení produktivity s perfektními výsledky: Doba vrtání se zkracuje na polovinu, pracovní proces se urychlí. Díky rychlému postupu práce lze vyvrtat až 60 otvorů ve srovnání s dosavadními 30 otvory za stejnou dobu práce.
- + Vynikající a dosud nevídaný řezný výkon díky křivce otáček a točivého momentu s řeznou rychlostí až 70 m/min – ideální pro jádrové vrtáky HM ULTRA a HM ULTRA SPEED.
- + Jedinečná dlouhá životnost až pro 240 000 otvorů díky konceptu stroje s extrémně nízkým opotřebením s bezuhlíkovým vysoce výkonným motorem 1 600 W a vnitřním vedením kabelu motoru vrtání.
- + Dobrá přístupnost ve stísněných provozních situacích.
- + Komfortní ukazatel přídržné síly magnetu pomáhá při bezpečném usazení stroje.
- + Snímač náklonu zastaví motor vrtačky, pokud stroj prokluzuje nebo se naklání.
- + Integrovaný zásobník chladicí kapaliny zajišťuje dlouhou životnost jádrových vrtáků.
- + Ruční kolečko pro posuv, bočně vyměnitelné bez nářadí.
- + Osobní ochranný vypínač.

Dodávka

- + 1 magnetická jádrová vrtačka
- + 1 pás
- + 1 dotyková ochrana
- + 1 nádoba na chladicí kapalinu
- + 1 středící kolík 100 mm
- + 1 kufřík

Funkce produktu

- + Indikace přídržné síly magnetu
- + Snímač sklonu
- + Ruční kolečko pro posuv s možností umístění na druhé straně
- + Rychlovýměnný systém jádrových vrtáků bez použití nářadí



Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm

++

Práce nad hlavou

++

Použití k montáži

++

Použití v dílně

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

1 600 W

Využitelný výkon

1 200 W

Motor

bez kartáčů

Otáčky při zatížení

620 min⁻¹

Otáčky při chodu naprázdno

620 min⁻¹

Korunkový vrták max. Ø

36 mm

Jádrový vrták HSS max. Ø

20 mm

Jádrový vrták max. vrtací hloubka

50 mm

Upnutí jádrového vrtáku

3/4" Weldon

Výměna jádrového vrtáku

bez nářadí

Zdvih

107 mm

Přidrzná síla magnetu

10 000 N

Rozměry magnetického podstavce

175 x 80 mm

Kabel se zástrčkou

4 m



FEIN

Hmotnosť dle EPTA

11,20 kg

Obrázky aplikací

