

KBE 36 QW MAGSPEED

Unité de perçage par carottage
magnétique Endurance jusqu'à 36 mm

Unité de perçage par carottage magnétique Endurance à 1 vitesse, compacte et légère, offrant des performances et une durée de vie uniques, même dans les conditions les plus exigeantes en atelier et sur les chantiers.

1.079,00 € HT

Référence: 7 273 28 61 00 0



Avantages

- + Doubler la productivité pour un résultat parfait : temps de perçage réduits de moitié, processus de travail accéléré. Grâce à une vitesse de travail élevée, capable d'effectuer jusqu'à 60 perçages au lieu de 30 par heure actuellement, pour un temps de travail identique.
- + Une performance de coupe exceptionnelle et inédite grâce à une courbe de vitesse de rotation et de couple stable avec des vitesses de coupe allant jusqu'à 70 m/min, idéal pour les fraises HM ULTRA et HM ULTRA SPEED.
- + Une longévité unique jusqu'à 240 000 trous grâce à un concept de machine à usure extrêmement réduite avec un moteur HIGH POWER sans balai de 1 600 W et un guidage du câble du moteur de perçage à l'intérieur.
- + Bonne accessibilité dans les endroits exigus.
- + L'affichage confortable de la force de maintien magnétique aide à mettre en place la machine en toute sécurité.
- + Le capteur de basculement arrête le moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.
- + Le réservoir pour lubrifiant intégré offre une durée de vie plus longue des fraises à carotter.
- + Cabestan réversible sans outil.
- + Cordon avec disjoncteur différentiel.

Compris dans le prix

- + 1 unité de perçage par carottage magnétique
- + 1 sangle de sécurité
- + 1 grille pare-copeaux
- + 1 réservoir pour lubrifiant
- + 1 éjecteur 100 mm
- + 1 coffret

Equipement

- + Affichage de l'effort magnétique
- + Cabestan réversible
- + Capteur de basculement
- + Système de changement rapide de fraise sans outil

Applications

Perçage par carottage jusqu'au Ø 35 mm

++

Travailler en hauteur

++

Utilisation sur chantier

++

Utilisation en atelier

++

+ adapté

++ parfaitement adapté

Descriptif technique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance absorbée

1 600 W

Puissance utile

1 200 W

Moteur

brushless

Vitesse en charge

620 min⁻¹

Vitesse à vide

620 min⁻¹

Ø max. de la fraise carbure

36 mm

Ø max. de la fraise HSS

20 mm

Profondeur de perçage max. de la fraise

50 mm

Emmanchement

3/4" Weldon

Changement de fraise

sans outil

Course

107 mm

Effort magnétique

10 000 N

Dimensions du pied magnétique

175 x 80 mm

Câble avec fiche

4 m

Poids selon EPTA

11,20 kg

Une grande variété d'applications

