



AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Аккумуляторный универсальный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм

Комплект аккумуляторов с аккумулятором 12 А-ч ProCORE. Идеально подходит для мобильной работы на стройке.

Номер продукта: 7 170 04 63 00 0

Подробности

- + Исключительно износостойкая и долговечная концепция инструмента благодаря бесщеточному двигателю и высокому качеству материалов и изготовления. Рассчитанный на до 60 000 сверлильных отверстий при применении в течении 300 ч.
- + Небольшой и легкий инструмент с увеличенной до 25% скоростью работы при уникальной производительности и временем автономной работы по сравнению с конкурентами. С аккумулятором на 18 В 12 А-ч AMPShare ProCORE можно выполнить до 48 сверлений от одного заряда аккумулятора (корончатое сверло HM, Ø 18 мм, S235 12 мм).
- + Самый легкий в мире аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления весом 12,2 кг. Благодаря правому и левому вращению, электронной регулировке скорости вращения и диапазону ход в 260 мм максимальная гибкость для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- + Интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- + Удобный индикатор удерживающей силы магнита способствует безопасному подводу станка.
- + Датчик наклона останавливает электродвигатель дрели при соскальзывании или опрокидывании инструмента.
- + Зажим инструмента MK2 для непосредственного использования промышленных инструментов.
- + Надежное положение благодаря сверхзкому постоянному магниту с предварительным намагничиванием для удобного и легкого выравнивания.
- + Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.

- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + * С принадлежностями по дополнительному заказу.
- + ** Максимальная мощность с AMPShare ProCore 18 В 8,0 А-ч / 12,0 А-ч

Объём поставки

- | | |
|---|---|
| + 1 аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления | + 1 насос для охлаждающей жидкости |
| + 1 ремень для крепления | + 1 крючок для стружки |
| + 1 центрирующий штифт 100 мм | + 1 устройство защиты от прикосновения |
| + 1 клин для выбивки инструмента | + 1 аккумулятор ProCORE 18 В / 12,0 А-ч Lilon |
| + 1 быстрозарядное устройство GAL18 V-160 AS | + 1 пластмассовый чемодан для инструментов |

Оснащение

- | | |
|---|-------------------------|
| + Индикация удерживающей силы магнита | + Правое/левое вращение |
| + Снижение числа оборотов с помощью электроники | + Функция памяти |
| + Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения | + Датчик наклона |

Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм





FEIN

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)

+

Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)

++

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

++

Развертка

++

Работы на головой

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 V

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/
литийионные
ProCORE**

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения под нагрузкой

130 - 520 об/мин

Зажим инструмента

KM 2

Макс. Ø корончатого сверла

35 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS

35 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

82,4 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

93,4 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

97,1 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

αh,D 0,6 m/s²
1,5 m/s²




Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75)* мм
Макс. Ø спирального сверла	18 мм
Нарезание резьбы до	M 14
Макс. Ø зенковки	31 мм
Макс. Ø развертки	18 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4" Weldon
Замена корончатого сверла	без инструмента
Ход	135 мм
Полный диапазон хода	260 мм
Усилие удерживания магнитом	9 000 Н
Размеры магнитной стойки	195 x 70 мм
Вес без аккумулятора	12,20 кг

Примеры применения



FEIN



Powered by



BOSCH

Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.