



## KBU 35 PQW

Универсальный магнитный станок для корончатого сверления (до 35 мм)

Компактный односкоростной универсальный магнитный станок для корончатого сверления, мощный ход, правое и левое вращение, постоянный магнит, максимальная функциональность, обеспечивающая гибкость и безопасность при выполнении работ на строительной площадке.

Номер продукта: 7 270 72 61 00 0



## Подробности

- + Постоянный магнит для безопасной работы на высоте, защитный шланг с подшипником, обеспечивающим возможность вращения кабеля двигателя, и высокое качество обработки при применении в жестких условиях эксплуатации.
- + Легкий и компактный станок с высоким крутящим моментом для неизменно высокой скорости работы благодаря мощному двигателю FEIN с электронным тахометром.
- + Станок с очень большим диапазоном хода для любых сверлильных работ, например, для корончатого и спирального сверления, нарезания резьбы, зенковки и развертки.
- + Очень узкий постоянный магнит с функцией предварительного намагничивания.
- + Фиксатор наклона.
- + Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- + Удобный индикатор удерживающей силы магнита способствует безопасному подводу станка.
- + Реверс вращения.
- + Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости обеспечивает большой срок службы сверла.
- + Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- + Установка рукоятки подачи с любой стороны.
- + Защитный выключатель.

## Объём поставки

- + 1 емкость для СОЖ
- + 1 ремень для крепления
- + 1 крючок для стружки
- + 1 центрирующий штифт  
Ø 6,35 x 100 мм
- + 1 устройство защиты от прикосновения
- + 1 чемоданчик

## Оснащение

- + Индикация удерживающей силы магнита
- + Правое/левое вращение
- + Снижение числа оборотов с помощью электроники
- + Функция памяти
- + Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения
- + Датчик наклона

## Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм





# FEIN

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)

+

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

++

Развертка

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная  
потребляемая  
мощность

1 010 Вт

Эффективная  
мощность

550 Вт

Скорость вращения  
под нагрузкой

130-520 об/мин

Макс. Ø корончатого  
сверла

35 мм

Макс. Ø корончатого  
сверла HSS

35 мм

Макс. глубина  
сверления  
корончатого сверла

50 мм

Макс. Ø спирального

16 мм

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

86,7 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

97,7 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

101,2 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1 αhv 3-ход.  
Погрешность  
измеренного значения Kα

<2,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| сверла                       |                 |
| Нарезание резьбы до          | M 14            |
| Макс. Ø зенковки             | 31 мм           |
| Макс. Ø развертки            | 16 мм           |
| Зажим для корончатого сверла | 3/4" Weldon     |
| Замена корончатого сверла    | без инструмента |
| Ход                          | 135 мм          |
| Полный диапазон хода         | 260 мм          |
| Усилие удерживания магнитом  | 9 000 Н         |
| Кабель с штекером            | 4 м             |
| Вес согласно ЕРТА            | 12,50 кг        |

## Примеры применения

