MKAS 355

Торцовочная пила по металлу

Безопасное, быстрое и точное пиление торцовочной пилой по металлу.

Номер продукта: 7 236 54 60 00 0

Подробности

- Отсутствие искр до 100 %: холодная резка для безопасной работы без пыли.
- Быстрое и точное отрезание: максимальная скорость работы при минимальной доработке.
- Универсальное применение: подходящее пильное полотно для любого материала.
- Настройка угла 0–45° для косой распиловки.
- Быстрозажимное устройство для крепления на рабочем столе.
- Ограничитель глубины
- Стружкоприемник.
- Предупредительное сигнальное устройство.

Объём поставки

- 1 пильное полотно для конструкционной стали
- 1 торцовый шестигранный ключ на 8 мм
- 1 комбинированный ключ: для винтов с внутренним шестигранником 6 мм и крестообразным шлицем PH2
- 1 пара дополнительных угольных щеток

Заявления

Монтажные работы	++
Работы в мастерской	++

\+ пригодность
++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В
Номинальная потребляемая мощность	1 800 Вт
Эффективная мощность	1 050 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	1 300 об/мин
Пильное полотно Ø	355 мм
Зажимная оправка	25,4 мм
Макс. глубина реза, отверстие с углами	120 мм
Макс. глубина прямоугольного реза при 45°	90 мм
Макс. глубина реза, круглое отверстие	100 мм
Макс. глубина круглого реза при 45°	90 мм
Кабель с штекером	4 м

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	95,3 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	106,3 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	110,9 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	ah = 2,7 m/s² 1,5 m/s²

Вес	24,4 кг

Примеры применения