



CG 15-125 BL

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Пылестойкая, мощная компактная угловая шлифовальная машина с низкой потребностью в техобслуживании, с бесщеточным двигателем FEIN PowerDrive для эффективных работ по шлифованию, резке и удалению заусенцев в сложной рабочей среде.

Номер продукта: 7 222 67 60 00 0

Подробности

- + Максимальный срок службы благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с полностью закрытым корпусом и отдельно установленным электронным блоком двигателя.
- + Оптимальная защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли, что снижает время простоев и затраты на техническое обслуживание.
- + Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля блокировки, электронной защиты от перегрузки, регулировки числа оборотов, контроля отдачи, антивибрационной ручки и тормоза.
- + Оптимальное охлаждение и контроль температуры.
- + Вес всего 2,2 кг при выходной мощности 1 050 Вт для отличного соотношения вес-мощность.
- + Входящая в комплект поставки быстрозажимная гайка для смены шлифовальных материалов без инструмента всего за несколько секунд.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- + Промышленный кабель H07, длина 4 м.

Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 защитный кожух для отрезных работ
- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 ключ

Оснащение

- + Тормоз
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки
- + Контроль отдачи
- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения

Заявления

Обдирка

++

Снятие заусенцев

+

Отрезание

++



FEIN

Зачистка щеткой



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

1 500 Вт

Эффективная
мощность

1 050 Вт

Скорость вращения
на холостом ходу

3 800 - 9 000 об/мин

Шлифовальный
круг Ø

125 мм

Эластичный
тарельчатый
шлифовальный круг
Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕПТА

2,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pA}

86 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности L_{WA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{WA}

97 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука L_{pCpeak}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pCpeak}

102 dB
3 dB




Значение вибрации
 $1 \alpha_{hv}$ 3-ход.
Значение вибрации $2 \alpha_{hv}$
3-ход.

5,1 m/s²
1,7 m/s²

Погрешность
измеренного
значения K_{α}

1,5 m/s²

Примеры применения





FEIN

