



Sada závitníků VARIO pro průchozí otvory

5dílná, po jednom závitníku M8 × 1,25 mm, M10 × 1,5 mm, M12 × 1,75 mm, M14 × 2,0 mm, M16 × 2,0 mm ve válcovém obalu. Dlouhá životnost díky vysoké materiálové pevnosti (64 HRC), speciální geometrii břitů vhodné pro rázové utahováky a povrchové úpravě TiAlN (nitrid titanu s hliníkem). Používané nástroje mají nízké opotřebení a tření, tepelnou odolnost do 800°C, a proto je lze používat při vysokých otáčkách a počtech rázů v oceli do 900 N/mm². Ideální pro následující materiály: nelegované a legované oceli do 900 N/mm², hliník, mosaz.

5.259,00 CZK bez DPH
(6.363,39 CZK s DPH)

Objednací číslo: 6 31 10 046 01 0

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Materiál

HSS

Povlak

Titan-hliník-nitrid (TiAlN)

Pevnost

64 HRC

Tepelná odolnost

max. 800°C

Upnutí nástroje

VARIO bitová hřídel

Vhodné pro následující stroje

> ASCD 18-300 W2 AS

> ASCD 18-300 W2 AS
Ready to-use-top Set

> ASCD 18-300 W2 AS
Ready-to-use Set

- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Obrázky aplikací

