

**FEIN**

GSZ 11-320 PERL

Přímá bruska 32 500/min

Dobře ovladatelná a maximálně výkonná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro obtížné broušení a odstraňování otřepů na špatně dostupných místech.

14.957,00 CZK bez DPH

(18.097,97 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 22 60 00 0

Podrobnosti

- + Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

Dodávka

- + 1 upínací kleština o průměru 8 mm
- + Otevřený klíč velikost 13
- + Otevřený klíč velikost 17

Funkce produktu

- + Prodloužený krk

Aplikace

Frézování

++

Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+



FEIN

Kartáčování



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	1 010 W
Využitelný výkon	620 W
Otáčky při chodu naprázdno	9 500 - 32 500 min ⁻¹
Max. Ø brusného nástroje	45 mm
Max. Ø Upínací čelist	8 mm
Ø upínacího krčku	43 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,10 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

85 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

96 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

98 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv
3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

9,7 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

