



FEIN



GSZ 4-280 EL

Přímá bruska 28 000/min

Dokonale ovladatelná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro snadné broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech.

12.641,00 CZK bez DPH

(15.295,61 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 24 60 00 0

Podrobnosti

- + Dlouhý štíhlý krček a max. průměr 210 mm umožňují hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.

Dodávka

- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm
- + Otevřený klíč velikost 13
- + Otevřený klíč velikost 17

Funkce produktu

- + Prodloužený krk

Aplikace

Frézování

++

Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+

Kartáčování

+

+ vhodný

**FEIN**

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	350 W
Využitelný výkon	170 W
Otáčky při chodu naprázdno	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Max. Ø brusného nástroje	20 mm
Max. Ø Upínací čelist	6 mm
Ø upínacího krčku	43 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

83 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

94 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

95 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
 3cestný systém
 Nejistota měření měřené hodnoty K α

4,8 m/s²1,5 m/s²

Obrázky aplikací

