



# FEIN



## GSZ 11-90 PERL

Přímá bruska 9 900/min

Dobře ovladatelná a maximálně výkonná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro obtížné broušení a leštění.

**17.638,00 CZK** bez DPH

( 21.341,98 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 23 60 00 0

### Podrobnosti

- + Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

### Dodávka

- + 1 upínací kleština o průměru 8 mm
- + Otevřený klíč velikost 13
- + Otevřený klíč velikost 17

### Funkce produktu

- + Prodloužený krk

### Aplikace

Broušení

++

Oddělování

+

Kartáčování

++

Satinování

++



# FEIN

Leštění

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

## Specifikace

### OBEZNÉ SPECIFIKACE

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Jmenovitý příkon              | 1 010 W                         |
| Využitelný výkon              | 620 W                           |
| Otáčky při chodu<br>naprázdno | 2 900 - 9 900 min <sup>-1</sup> |
| Lešticí nástroj Ø             | 80 mm                           |
| Max. Ø brusného<br>nástroje   | 50 mm                           |
| Max. Ø Upínací čelist         | 8 mm                            |
| Ø upínacího krčku             | 43 mm                           |
| Fréza max. Ø                  | 12 mm                           |
| Kabel se zástrčkou            | 4 m                             |
| Hmotnost dle EPTA             | 2,20 kg                         |

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického  
tlaku LpA

Nejistota měření měřené  
hodnoty KpA

85 dB

3 dB

Hladina akustického  
výkonu LWA

Nejistota měření měřené  
hodnoty KWA

96 dB

3 dB

Hladina špičkového  
akustického tlaku

LpCpeak  
Nejistota měření měřené  
hodnoty KpCpeak

98 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1  $\alpha_{hv}$   
3cestný systém

Hodnota vibrací 2  $\alpha_{hv}$  3cestný  
systém

1,5 m/s<sup>2</sup>

4,5 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření měřené  
hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

### Obrázky aplikací



**FEIN**

