



FEIN



GSZ 8-280 P

Přímá bruska 28 000/min

Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech, vhodná i pro polostacionární použití.

7.280,00 CZK bez DPH

(8.808,80 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 16 60 00 0

Podrobnosti

- + Kompaktní provedení pro použití v obzvlášť úzkých místech, upínací krček Ø 43 mm pro polostacionární použití jako motor frézy (např. jako kopírovací fréza).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.

Dodávka

- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm
- + Otevřený klíč velikost 13
- + Otevřený klíč velikost 17

Aplikace



FEIN

Frézování

++

Broušení

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

750 W

Využitelný výkon

400 W

Otáčky při chodu
naprázdno

28 000 min⁻¹

Max. Ø brusného
nástroje

45 mm

Max. Ø Upínací čelist

8 mm

Ø upínacího krčku

43 mm

Fréza max. Ø

12 mm

Kabel se zástrčkou

4 m

Hmotnost dle EPTA

1,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

84 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

95 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak

97 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 αhv
3cestný systém

4,7 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

