

**FEIN**

GSZ 8-280 PE

Přímá bruska 28 000/min

Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech, vhodná i pro polostacionární použití.

8.011,00 CZK bez DPH

(9.693,31 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 17 60 00 0

Podrobnosti

- + Kompaktní provedení pro použití v obzvlášť úzkých místech, upínací krček Ø 43 mm pro polostacionární použití jako motor frézy (např. jako kopírovací fréza).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

Dodávka

- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm
- + Otevřený klíč velikost 13
- + Otevřený klíč velikost 17

Aplikace

Frézování

++

Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+

Kartáčování

+

+ vhodný

**FEIN****++** dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	750 W
Využitelný výkon	400 W
Otáčky při chodu naprázdno	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Max. Ø brusného nástroje	50 mm
Max. Ø Upínací čelist	8 mm
Ø upínacího krčku	43 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	1,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L _{pA} Nejistota měření měřené hodnoty K _{pA}	84 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu L _{WA} Nejistota měření měřené hodnoty K _{WA}	95 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku L _{pCpeak} Nejistota měření měřené hodnoty K _{pCpeak}	97 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	4,7 m/s ² 7,9 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací

