

**FEIN**

GSZ 8-280 PEL

Přímá bruska 28 000/min

Dobře ovladatelná a výkonná přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro broušení a odstraňování otřepů na obtížně dostupných místech.

13.920,00 CZK bez DPH

(16.843,20 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 19 60 00 0

Podrobnosti

- + Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky funkci KickBack Stop, blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic pro mimořádný výkon, vysokou rezervu výkonu a mimořádně konstantní otáčky při zatížení.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.

Dodávka

- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm
- + Otevřený klíč velikost 13
- + Otevřený klíč velikost 17

Funkce produktu

- + Prodloužený krk

Aplikace

Frézování

++

Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+



FEIN

Kartáčování



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	750 W
Využitelný výkon	410 W
Otáčky při chodu naprázdno	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Max. Ø brusného nástroje	50 mm
Max. Ø Upínací čelist	8 mm
Ø upínacího krčku	43 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	1,80 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

97 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

5,3 m/s²

11,4 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²