



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## CCG 18-125-10 AS

Akumulátorová úhlová bruska Ø 125 mm

Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.

**10.051,00 CZK** bez DPH

( 12.161,71 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 02 61 00 0

## Podrobnosti

- + Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi výkonná. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1080 W.
- + Poskytuje stejný výkon jako obdobná kabelová úhlová bruska s výkonem 1080 W.
- + Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matici.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 klíč
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

## Funkce produktu

- + Brzda
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu

+ Kontrola blokování

+ Elektronická ochrana proti přetížení

+ Elektronické nastavení otáček

## Aplikace

Hrubování

+

Odstranění otřepů

++

Oddělování

++

Kartáčování

+

Satinování

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu naprázdno

2 500 - 8 500 min<sup>-1</sup>

Brusný kotouč Ø

125 mm

Elast. brusný kotouč Ø

125 mm

Závit

M 14

Hmotnost bez akumulátoru

2,00 kg

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA  
Nejistota měření měřené hodnoty KpA

86 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA  
Nejistota měření měřené hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak  
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

99 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1  $\alpha_{hv}$  3cestný systém  
Hodnota vibrací 2  $\alpha_{hv}$  3cestný systém

4,7 m/s<sup>2</sup>

1,4 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPSHARE- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

