



# FEIN



## CG 15-125 BLP Inox

Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm

Prachuvzdorná, výkonná, bezúdržbová a odolná kompaktní úhlová bruska s tlačítkem mrtvého muže a bezkartáčovým motorem FEIN PowerDrive pro efektivní broušení, řezání a odstraňování otřepů v náročných pracovních podmínkách při zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli.

**8.835,00 CZK** bez DPH

( 10.690,35 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 222 85 60 00 0

## Podrobnosti

- + Maximální životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive s kompletně uzavřeným krytem motoru a samostatně instalovanou elektronikou motoru.
- + Optimální ochrana motoru před agresivním keramickým a minerálním prachem, a tím snížení prostojů a nákladů na údržbu.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole zaseknutí, elektronické ochraně proti přetížení, předvolbě rychlosti, kontrole zpětného rázu, antivibrační rukojeti a brzdě.
- + Optimální chlazení a sledování teploty.
- + Očko pro karabinu k zajištění úhlové brusky proti pádu při práci ve velkých výškách.
- + Hmotnost pouhých 2,3 kg při výstupním výkonu 1 050 W zajišťuje vynikající poměr hmotnosti a výkonu.
- + Součástí balení je rychloupínací matice pro výměnu brusiva během několika sekund bez použití nářadí.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Průmyslový kabel H07, délka 4 m.

## Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 ochranný kryt pro oddělování
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 klíč

## Funkce produktu

- + Brzda
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“
- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Elektronické nastavení otáček
- + Kontrola zpětného rázu

## Aplikace

Hrubování

++

Odstranění otřepů

+

Oddělování

+

Kartáčování

+

+ vhodný

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	1 500 W
Využitelný výkon	1 050 W
Otáčky při chodu naprázdno	2 800 - 7 000 min <sup>-1</sup>
Brusný kotouč Ø	125 mm
Elast. brusný kotouč Ø	125 mm
Závit	M 14
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,30 kg
Hmotnost dle EPTA	2,30 kg

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	86 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	97 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	101 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	4,2 m/s <sup>2</sup>
Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	2,1 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Obrázky aplikací

