



CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCore

Akumulátorová úhlová bruska PROTAGO Ø 115 mm

Výkonná akumulátorová úhlová bruska s jedinečnou koncepcí ovládání pro nadstandardní bezpečnost práce.

19.849,00 CZK bez DPH
(24.017,29 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 19 62 00 0

Podrobnosti

- + Maximální ochrana uživatele kombinací mnoha bezpečnostních funkcí.
- + Omezuje počet úrazů, které často vznikají v důsledku nesprávné obsluhy nebo nedbalosti.
- + Komplexní ochrana uživatele díky dvouručnímu ovládání s funkcí AutoStop (spínač bdělosti) a trvale namontované přídavné rukojeti, nesnímatelnému ochrannému krytu a rovněž kontrole zpětného rázu (kickback), pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a funkci brzdy.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimální počet otáček přizpůsobený mnoha nejrůznějším materiálům díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Dlouhá životnost a robustnost díky plně uzavřenému krytu motoru. Ten chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Inovativní chladičí žebra zajišťují optimální odvádění tepla včetně monitorování teploty.
- + Až o 45 % více dělicích řezů než s předchozím systémem (CCG 18 SEC + akumulátory FEIN HighPower) díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rychlejší oddělování než se srovnatelnými konkurenčními stroji.
- + Ideální ergonomie pro oddělování díky štíhlé rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Optimální výkon, bezpečná manipulace, skvělá ergonomie a snadné ovládání v každé pracovní situaci.
- + Spolehlivé držení v každé pracovní situaci díky přídavné rukojeti, kterou lze aretovat v 6 polohách.
- + Krátká doba přípravy díky montáži a nastavení bez použití nářadí, např. nastavení ochranného krytu, montáž krytu pro oddělování nebo výměna spotřebního materiálu pomocí rychloupínací matice.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Osvědčené, nanejvýš spolehlivé bezuhlíkové motory FEIN PowerDrive zaručují maximální životnost.
- + Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním

prachem. Oddělená elektronika motoru chráněná proti prachu umístěná v rukojeti.

- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ochranný kryt pro oddělování
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 klíč
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Funkce produktu

- + Brzda
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Kontrola blokování
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Elektronické nastavení otáček
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

Aplikace



FEIN

Hrubování

+

Odstranění otřepů

+

Oddělování

+

Kartáčování

+

Satinování

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita
akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-
iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu
naprázdno

2 500 - 8 500 min⁻¹

Brusný kotouč Ø

115 mm

Elast. brusný kotouč Ø

115 mm

Závit

M 14

Hmotnost s
akumulátorem

3,30 kg

Hmotnost bez
akumulátoru

2,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

85,7 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

93,7 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

100,3 dB

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

7,7 m/s²

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

1,8 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

