



CCG 18-125-12 PD AS Set ProCore

Akumulátorová úhlová bruska Ø 125 mm

Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezpečnostním spínačem pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.

18.524,00 CZK bez DPH
(22.414,04 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 18 62 00 0

Podrobnosti

- + Až o 45 % více dělicích řezů než s předchozím systémem (CCG 18 + akumulátory FEIN HighPower) díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rychlejší oddělování než se srovnatelnými konkurenčními stroji.
- + Dlouhá životnost a robustnost díky plně uzavřenému krytu motoru. Ten chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Inovativní chladicí žebra zajišťují optimální odvádění tepla včetně monitorování teploty.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimální počet otáček přizpůsobený mnoha nejrůznějším materiálům díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Ideální ergonomie pro oddělování díky štíhlé rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Nová protivibrační rukojeť zlepšuje pevnost úchopu až o 16 % v porovnání s běžnými rukojetmi. Navíc se minimalizují vzniklé vibrace.
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matici.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší

výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.

- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 ochranný kryt pro oddělování
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 klíč
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Funkce produktu

- + Brzda
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Kontrola blokování
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Elektronické nastavení otáček
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“

Aplikace



Hrubování

+

Odstranění otřepů

++

Oddělování

++

Kartáčování

+

Satinování

++

+ vhodný

++ dobře vhodný

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kapacita akumulátoru

8 Ah

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu naprázdno

2 500 - 8 500 min⁻¹

Brusný kotouč Ø

125 mm

Elast. brusný kotouč Ø

125 mm

Závit

M 14

Hmotnost bez akumulátoru

2,20 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

88,9 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

96,9 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak

103,3 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

3,7 m/s²

3cestný systém
Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém

1,2 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

