



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## CCG 18-115-12 AS

Akumulátorová úhlová bruska Ø 115 mm

Proti prachu rezistentní a výkonná akumulátorová úhlová bruska pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů při montážních pracích.

**10.051,00 CZK** bez DPH

( 12.161,71 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 15 61 00 0

## Podrobnosti

- + Až o 45 % více dělicích řezů než s předchozím systémem (CCG 18 + akumulátory FEIN HighPower) díky dokonalé kombinaci výkonného stroje a výkonného akumulátorového systému ProCORE. Až o 16 % rychlejší oddělování než se srovnatelnými konkurenčními stroji.
- + Dlouhá životnost a robustnost díky plně uzavřenému krytu motoru. Ten chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Inovativní chladicí žebra zajišťují optimální odvádění tepla včetně monitorování teploty.
- + De onderhoudsarme FEIN Power Drive motor en het AMPShare accusysteem leveren hetzelfde vermogen als een 1 200 watt machine met snoer voor maximale prestaties en robuustheid. Optimální počet otáček přizpůsobený mnoha nejrůznějším materiálům díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Ideální ergonomie pro oddělování díky štíhlé rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrým vyvážením.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a brzdě.
- + Nová protivibrační rukojeť zlepšuje pevnost úchopu až o 16 % v porovnání s běžnými rukojetmi. Navíc se minimalizují vzniklé vibrace.
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez náradí a rychloupínací matici.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez náradí
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 klíč
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

## Funkce produktu

- + Brzda
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic



- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Elektronické nastavení otáček
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Elektronická ochrana proti přetížení

## Aplikace



Hrubování

+

Odstranění otřepů

++

Oddělování

++

Kartáčování

+

Satinování

++

+ vhodný

++ dobře vhodný

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	2 500 - 8 500 min <sup>-1</sup>
Brusný kotouč Ø	115 mm
Elast. brusný kotouč Ø	115 mm
Závit	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	2,20 kg

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	89,9 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	97,9 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	103,7 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	3,7 m/s <sup>2</sup>
Hodnota vibrací 2 $\alpha_{hv}$ 3cestný systém	1,9 m/s <sup>2</sup>
Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Obrázky aplikací



