



CG 15-125 BLP

Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm

Prachuvzdorná, výkonná, bezúdržbová a odolná kompaktní úhlová bruska s tlačítkem mrtvého muže a bezkartáčovým motorem FEIN PowerDrive pro efektivní broušení, řezání a odstraňování otřepů v náročných pracovních podmínkách.

8.835,00 CZK bez DPH

(10.690,35 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 222 76 60 00 0

Podrobnosti

- + Maximální životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive s kompletně uzavřeným krytem motoru a samostatně instalovanou elektronikou motoru.
- + Optimální ochrana motoru před agresivním keramickým a minerálním prachem, a tím snížení prostojů a nákladů na údržbu.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole zaseknutí, elektronické ochraně proti přetížení, předvolbě rychlosti, kontrole zpětného rázu, antivibrační rukojeti a brzdě.
- + Optimální chlazení a sledování teploty.
- + Očko pro karabinu k zajištění úhlové brusky proti pádu při práci ve velkých výškách.
- + Hmotnost pouhých 2,2 kg při výstupním výkonu 1 050 W zajišťuje vynikající poměr hmotnosti a výkonu.
- + Součástí balení je rychloupínací matice pro výměnu brusiva během několika sekund bez použití nářadí.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Průmyslový kabel H07, délka 4 m.

Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 ochranný kryt pro oddělování
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 klíč

Funkce produktu

- + Brzda
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Bezpečnostní spínač „AutoStop“
- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Elektronické nastavení otáček
- + Kontrola zpětného rázu

Aplikace

Hrubování

++

Odstranění otřepů

+

Oddělování

++

Kartáčování

++

+ vhodný

**FEIN**

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	1 500 W
Využitelný výkon	1 050 W
Otáčky při chodu naprázdno	3 800 - 9 000 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	125 mm
Elast. brusný kotouč Ø	125 mm
Závit	M 14
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,20 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

86 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

97 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

102 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
 3cestný systém
 Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém

5,1 m/s²1,7 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

