

**FEIN**AMP
Share
Powered by BOSCH

CCG 18-115-10 PD-SEC AS

Akumulátorová úhlová bruska PROTAGO Ø 115 mm

Výkonná akumulátorová úhlová bruska s jedinečnou koncepcí ovládání pro nadstandardní bezpečnost práce.

12.156,00 CZK bez DPH
(14.708,76 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 06 61 00 0

Podrobnosti

- + Maximální ochrana uživatele kombinací mnoha bezpečnostních funkcí.
- + Omezuje počet úrazů, které často vznikají v důsledku nesprávné obsluhy nebo nedbalosti.
- + Optimální výkon, bezpečná manipulace, skvělá ergonomie a snadné ovládání v každé pracovní situaci.
- + Komplexní ochrana uživatele díky dvouručnímu ovládání s funkcí AutoStop (spínač bdělosti) a trvale namontované přídavné rukojeti, nesnímateльнému ochrannému krytu a rovněž kontrole zpětného rázu (kickback), pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a funkci brzdy.
- + Spolehlivé držení v každé pracovní situaci díky přídavné rukojeti, kterou lze aretovat v 6 polohách.
- + Krátká doba přípravy díky montáži a nastavení bez použití nářadí, např. nastavení ochranného krytu, montáž krytu pro oddělování nebo výměna spotřebního materiálu pomocí rychloupínací matice.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Osvědčené, nanejvýš spolehlivé bezuhlíkové motory FEIN PowerDrive zaručují maximální

životnost.

- + Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Oddělená elektronika motoru chráněná proti prachu umístěná v rukojeti.
- + Velmi výkonná. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1080 W.
- + Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Poskytuje stejný výkon jako obdobná kabelová úhlová bruska s výkonem 1080 W.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.

- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehrátím a hlubokým vybitím.

Dodávka

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">+ 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí+ 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) | <ul style="list-style-type: none">+ 1 klíč+ 1 ochranný kryt pro oddělování |
|---|---|

Funkce produktu

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">+ Brzda+ Kontrola blokování+ Elektronické nastavení otáček | <ul style="list-style-type: none">+ Pozvolný rozběh+ Elektronická ochrana proti přetížení+ Bezpečnostní spínač „AutoStop“ |
|--|---|

Aplikace

**FEIN**

Hrubování

+

Odstranění otřepů

+

Oddělování

+

Kartáčování

+

Satinování

++

⊕ vhodný
⊕⊕ dobrě vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu naprázdno

2 500 - 8 500 min⁻¹

Brusný kotouč Ø

115 mm

Elast. brusný kotouč Ø

115 mm

Závit

M 14

Hmotnost bez akumulátoru

2,30 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

80 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

91 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak

94 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 αhv

7,7 m/s²

3cestný systém

1,8 m/s²

Hodnota vibrací 2 αhv 3cestný systém

1,5 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty Kα

Obrázky aplikací

AMP Share
Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

