



FEIN



CCG 18-115-10 PD-SEC Set 8Ah ProCORE AS

Akumulátorová úhlová bruska PROTAGO Ø 115 mm

Výkonná akumulátorová úhlová bruska s jedinečnou koncepcí ovládání pro nadstandardní bezpečnost práce.

19.849,00 CZK bez DPH
(24.017,29 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 06 62 00 0

Podrobnosti

- + Maximální ochrana uživatele kombinací mnoha bezpečnostních funkcí.
- + Omezuje počet úrazů, které často vznikají v důsledku nesprávné obsluhy nebo nedbalosti.
- + Optimální výkon, bezpečná manipulace, skvělá ergonomie a snadné ovládání v každé pracovní situaci.
- + Komplexní ochrana uživatele díky dvouručnímu ovládání s funkcí AutoStop (spínač bdělosti) a trvale namontované přídavné rukojeti, nesnímatelnému ochrannému krytu a rovněž kontrole zpětného rázu (kickback), pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, elektronické ochraně proti přetížení a funkci brzdy.
- + Spolehlivé držení v každé pracovní situaci díky přídavné rukojeti, kterou lze aretovat v 6 polohách.
- + Krátká doba přípravy díky montáži a nastavení bez použití náradí, např. nastavení ochranného krytu, montáž krytu pro oddělování nebo výměna spotřebního materiálu pomocí rychloupínací matice.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Osvědčené, nanejvýš spolehlivé bezuhlíkové motory FEIN PowerDrive zaručují maximální životnost.
- + Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem. Oddělená elektronika motoru chráněná proti prachu umístěná v rukojeti.
- + Velmi výkonná. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1080 W.
- + Bezúdržbový motor s inovativními chladicími žebry pro optimální ochlazování včetně sledování teploty.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Poskytuje stejný výkon jako obdobná kabelová úhlová bruska s výkonem 1080 W.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší



výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.

- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

Dodávka

- | | |
|--|--|
| + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí | + 1 klíč |
| + 1 ochranný kryt pro oddělování | + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8,0 Ah |
| + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS | + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) |

Funkce produktu

- | | |
|---------------------------------|--|
| + Brzda | + Pozvolný rozběh |
| + Kontrola blokování | + Elektronická ochrana proti přetížení |
| + Elektronické nastavení otáček | + Bezpečnostní spínač „AutoStop“ |

Aplikace



FEIN

Hrubování

+

Odstranění otřepů

+

Oddělování

+

Kartáčování

+

Satinování

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	115 mm
Elast. brusný kotouč Ø	115 mm
Závit	M 14
Hmotnost s akumulátorem	3,30 kg
Hmotnost bez akumulátoru	2,30 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	80 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	91 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	94 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	7,7 m/s ² 1,8 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.

