



# FEIN



## WSG 7-125

Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 700 W pro lehké broušení a oddělování.

**2.465,00 CZK** bez DPH

( 2.982,65 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 222 65 60 00 0

### Podrobnosti

- + Perfektní ergonomie díky postrannímu posuvnému spínači a malým rozměrům rukojeti.
- + Snadná práce díky nízké hmotnosti.
- + Celokovová hlava převodovky otočná v krocích po 90 stupních pro maximální pevnost a životnost a velmi dobrý přístup k úzkým místům.
- + Více bezpečnosti díky integrovanému blokovací systému opětovného rozběhu.

### Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 matice + podložka
- + 1 pomocná rukojeť
- + 1 klíč

### Funkce produktu

- + Blokovací systém opětovného rozběhu

### Aplikace



Hrubování



Odstranění otřepů



Oddělování



+ vhodný

++ dobře vhodné

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

750 W

Využitelný výkon

440 W

Otáčky při chodu  
naprázdno

12 000 min<sup>-1</sup>

Brusný kotouč Ø

125 mm

Elast. brusný kotouč Ø

125 mm

Závit

M 14

Kabel se zástrčkou

4 m

Hmotnost dle EPTA

1,80 kg

Hmotnost dle EPTA

1,80 kg

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického  
tlaku LpA

86 dB

Nejistota měření měřené  
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického  
výkonu LWA

97 dB

Nejistota měření měřené  
hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového  
akustického tlaku

103 dB

LpCpeak  
Nejistota měření měřené  
hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1  $\alpha_{hv}$   
3cestný systém

7,2 m/s<sup>2</sup>

Hodnota vibrací 2  $\alpha_{hv}$  3cestný  
systém

1,6 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření měřené  
hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikací



**FEIN**

