



## CCG 18-125-7 AS

### Akumulátorová úhlová bruska Ø 125 mm

Kompaktní a praktická akumulátorová úhlová bruska pro snadné broušení a oddělování.

Objednací číslo: 7 122 13 61 00 0

## Podrobnosti

- + Silný výkon, mobilní použití: Bezkartáčový vysoce výkonný motor poskytuje pro snadné broušení a oddělování stejnou sílu jako srovnatelné kabelové nářadí s výkonem 700 W.
- + Optimální ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Dokonalá ergonomie díky štíhlé rukojeti a vyváženému designu.
- + Bezpečné uchopení při všech použitích díky protiskluzovému držadlu.
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matici.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 ochranný kryt
- + 1 ochranný kryt
- + 1 Vnitřní podložka
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

## Funkce produktu

- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Pozvolný rozběh



## Aplikace

Odstranění otřepů

++

Oddělování

++

Kartáčování

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita  
akumulátoru

Lithium-iontový /  
ProCORE lithium-  
iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu  
naprázdno

11 000 min<sup>-1</sup>

Brusný kotouč Ø

125 mm

Elast. brusný kotouč Ø

125 mm

Závit

M 14

Hmotnost bez  
akumulátoru

1,60 kg

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického  
tlaku LpA

79 dB

Nejistota měření měřené  
hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického  
výkonu LWA

90 dB

Nejistota měření měřené  
hodnoty KWA

3 dB

Hodnota vibrací 1  $\alpha_{hv}$

7,0 m/s<sup>2</sup>

3cestný systém

Hodnota vibrací 2  $\alpha_{hv}$  3cestný  
systém

3,5 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření měřené  
hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Obrázky aplikací



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

