



FEIN

AMP Share
Powered by BOSCH



CCG 18-125-7 AS

Akumulátorová úhlová bruska Ø 125 mm

Kompaktní a praktická akumulátorová úhlová bruska pro snadné broušení a oddělování.

4.744,00 CZK bez DPH

(5.740,24 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 07 61 00 0

Podrobnosti

- + Silný výkon, mobilní použití: Bezkartáčový vysoce výkonný motor poskytuje pro snadné broušení a oddělování stejnou sílu jako srovnatelné kabelové nářadí s výkonem 700 W.
- + Optimální ochrana uživatele díky blokovacímu systému opětovného rozběhu, pozvolnému rozběhu a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Dokonalá ergonomie díky štíhlé rukojeti a vyváženému designu.
- + Bezpečné uchopení při všech použitích díky protiskluzovému držadlu.
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matici.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 ochranný kryt
- + 1 ochranný kryt
- + 1 Vnitřní podložka
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Funkce produktu

- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Pozvolný rozběh

Aplikace

Odstranění otřepů



Oddělování



Kartáčování



+ vhodný

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	11 000 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	125 mm
Elast. brusný kotouč Ø	125 mm
Závit	M 14
Hmotnost bez akumulátoru	1,60 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	79 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	90 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α _{hv} 3cestný systém	7,0 m/s ²
Hodnota vibrací 2 α _{hv} 3cestný systém	3,5 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty Kα	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

