



FEIN



CCG 18-125-15 AS

Akumulátorová úhlová bruska Ø 125 mm

Výkonná akumulátorová úhlová bruska se stejným výkonem jako obdobné kabelové nářadí s příkonem 1500 W pro efektivní oddělování, broušení a odstraňování otřepů.

10.415,00 CZK bez DPH

(12.602,15 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 122 09 61 00 0



Podrobnosti

- + Výkonná akumulátorová úhlová bruska s bezkartáčovým motorem, která především v kombinaci s technologií akumulátorů ProCORE 18 V splňuje nejvyšší nároky na průmyslové použití.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole zpětného rázu (kickback), elektronické ochraně proti přetížení, monitorování pádu a brzdě.
- + Má talent: díky ručnímu nastavení pomocí intuitivního ovládacího panelu se otáčky optimálně přizpůsobí široké škále brusiv a materiálů.
- + Bezpečné uchopení při všech použitích díky protiskluzovému držadlu.
- + Krátká doba přípravy díky ochrannému krytu nastavitelnému bez nářadí a rychloupínací matici.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 Vnitřní podložka
- + 1 ochranný kryt
- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 ochranný kryt
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Funkce produktu

- + Brzda
- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Elektronické nastavení otáček

Aplikace

Hrubování



Odstranění otřepů





FEIN

Oddělování

++

Kartáčování

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita
akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-
iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu
naprázdno

3 400 - 9 800 min⁻¹

Brusný kotouč Ø

125 mm

Elast. brusný kotouč Ø

125 mm

Závit

M 14

Hmotnost bez
akumulátoru

2,30 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku L_{pA}

92 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty K_{pA}

3 dB

Hladina akustického
výkonu L_{WA}

81 dB

Nejistota měření měřené
hodnoty K_{WA}

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

4 m/s²

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

1,5 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

