

**FEIN**

Sada RS 17-70 E

Bruska na trubky

Bruska na trubky s extrémně vysokým úběrovým výkonem pro trubky a trubkové oblouky z ušlechtilé oceli do Ø 80 mm.

41.512,00 CZK bez DPH

(50.229,52 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 222 75 61 00 0



Podrobnosti

- + Efektivní ubírání svarů díky optimální rychlosti brusných pásů.
- + Plynule regulovatelné otáčky, optimální k broušení, satinování, kartáčování a leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku.
- + Flexibilní brusné pásy jsou optimálně přizpůsobené pro úzké oblouky trubek a vznikají tak povrchy bez jakýchkoli překážek.
- + 360° obvodové broušení v pouhých 2 pracovních krocích.
- + Dodatečné vodící kladky pro menší vzdálenost od stěny.
- + Blokace opětovného rozběhu.
- + Kuličkové ložisko chráněné před prachem.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Dodávka

- + 2 x 10 kusů brusných pásů 20 x 815 mm P120/P180
- + 2 x 10 kusů brusných pásů 40 x 815 mm P120/P180
- + 5 kusů rounových pásů 20 x 820 mm, velmi jemné
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu

Aplikace

Leštění



Hrubé broušení



Broušení za sucha



**FEIN**

+ vhodný
 ++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	1 700 W
Využitelný výkon	1 000 W
Otáčky při chodu naprázdno	2 700 - 8 500 min ⁻¹
Minimální odstup od stěny	50 mm
Rychlost pásu	9 - 27 m/s
Trubky Ø	8 - 80 mm
Rozměr pásu	20/40 x 815 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	4,30 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	94,1 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	102,3 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	107,9 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 αhv 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty Kα	5,9 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikací

