



FEIN



WPO 14-15 E Sada

Leštička

Extrémně výkonná úhlová leštička pro údržbu automobilů a člunů.

14.469,00 CZK bez DPH

(17.507,49 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 221 48 51 01 0

Podrobnosti

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné ošetření povrchů vozidel a člunů.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství pro efektivní zpracování opotřeбенých laků, nových laků a laků vysoce odolných proti poškrábání, rovněž k čištění, broušení a leštění povrchů člunů a povrchů s nátěrem Gelcoat.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.
- + Lze přestavět na rotační broušení s odsávacím krytem a brusným talířem.
- + Zařízení dodáváme i bez příslušenství (7 221 48).

Dodávka

- + 1 Antivibrační rukojeť
- + 1 kryt s držadlem
- + 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm
- + 1 leštící houba Ø 150 mm, střední

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Vysoce výkonný motor FEIN
- + Aretace vřetena

Aplikace

Leštění





FEIN

Hrubé broušení

+

Jemné broušení

+

Broušení za sucha

++

Mikrobroušení

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

1 200 W

Využitelný výkon

750 W

Otáčky při chodu
naprázdno

500 - 1 500 min⁻¹

Lešticí nástroj Ø

230 mm

Upevňovací závit

M 14

Kabel se zástrčkou

4 m

Hmotnost dle EPTA

2,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

100 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

