



FEIN



WPO 10-25 E

Leštička

Šikovní výkonná úhlová leštička na zpracování laku.

12.733,00 CZK bez DPH

(15.406,93 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 221 63 00 23 0

Podrobnosti

- + Ideální rozsah otáček s plynulou regulací pro odborné zpracovávání povrchových ploch motorových vozidel.
- + Maximálně stabilní otáčky za každého zatížení v celém rozsahu nastavení díky mechanické redukční převodovce v kombinaci s vysoce výkonným motorem FEIN.
- + Speciální systémové příslušenství na efektivní zpracování starších laků, nových laků a laků s vysokou odolností proti poškrábání.
- + Komfortní regulace otáček.
- + Při dlouhodobém použití žádné zahřátí.
- + Výborná ergonomie díky krytu s úchopem.
- + Aretace vřetena.
- + Ovládání pro praváky a leváky.
- + Blokovací systém opětovného rozběhu.
- + Pozvolný rozběh.
- + Samovypínací uhlíkové kartáčky.

Dodávka

- + 1 pomocná rukojeť
- + 1 kryt s držadlem

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Vysoce výkonný motor FEIN
- + Aretace vřetena

Aplikace



FEIN

Leštění



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	800 W
Využitelný výkon	550 W
Otáčky při chodu naprázdno	900 - 2 500 min ⁻¹
Lešticí nástroj Ø	150 mm
Upevňovací závit	M 14
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,20 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

84 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

95 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak

Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

100 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²

$\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

