



AKFH 18-5 AS

Akumulátorová frézka na srážení hran do 5 mm

Výkonná akumulátorová frézka na srážení hran pro optimální přípravu následných nátěrů a flexibilní práci v dílně a na stavbě.

28.525,00 CZK bez DPH

(34.515,25 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 138 02 62 00 0

Podrobnosti

- + Pro výrobu zkosených hran a oblouků u plochých materiálů, plechů a nádob, vnitřních a vnějších hran, průběhů kontur a pro zaoblování vrtaných otvorů.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy a plynulé nastavení otáček pro různé materiály.
- + Ergonomické provedení s nízkou hmotností a kompaktním designem.
- + Vysoký výkon a dlouhá životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokování a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Rozsáhlý sortiment příslušenství pro různé materiály, jako je ocel, nerezová ocel a neželezné kovy.
- + Nadprůměrná životnost vyměnitelných destiček díky 8násobnému nebo 16násobnému použití.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 stroj vč. frézovací hlavy 45° (bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček)
- + 3 svěrací šrouby SX
- + 1 měděná pasta
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm
- + 1 šroubovák TORX TX 15
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Kontrola blokování
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Předvolba otáček

Aplikace

Použití k montáži

Délka zkosené hrany do 5 mm při 45°





Použití v dílně



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Otáčky při chodu naprázdno	2 400 - 7 500 min ⁻¹
Délka zkosené hrany max. při 45°	5 mm
Výška zkosené hrany max. při 45°	3,5 mm
Úhel zkosené hrany	45°
Oblouk (rádius na hraně)	1,2 / 2,5 mm
Osazení frézovací hlavy	3x SX deska
Opěrný talíř Ø	98 mm
Hmotnost bez akumulátoru	2,52 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}

Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

85 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}

Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

96 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}

Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

100 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém

3,1 m/s²

4,5 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

