

**FEIN**

KFH 17-15 R

Frézka na srážení hran do 15 mm

Univerzálně použitelná frézka na srážení hran s boosterovou a pružinovou technologií pro optimální přípravu svarů.

70.458,00 CZK bez DPH

(85.254,18 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 238 18 61 00 0



Podrobnosti

- + Frézovací výkon vyšší o 30–80 % a výrazně nižší vibrace díky nové boosterové technologii.
- + Pružinová technologie: odpružení rotačních sil a zvýšení bezpečnosti práce téměř bez vibrací.
- + FEIN ErgoGrip: jedinečná ergonomická koncepce přihlášená k patentování s obouručním ovládáním pro práci bez únavy.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokování a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Účinný rychlovýměnný systém fréz pro minimální přerušení práce.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy.
- + Rozsáhlý sortiment příslušenství pro různé materiály, jako je ocel, nerezová ocel a neželezné kovy.
- + Nadprůměrná životnost vyměnitelných destiček díky 8násobnému nebo 16násobnému použití.

Dodávka

- + 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček)
- + 6 svěracích šroubů
- + 1 měděná pasta
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm
- + 1 šroubovák TORX TX 15
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Kontrola blokování
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Předvolba otáček
- + Boosterová technologie
- + Pružinová technologie
- + Rychlovýměnný systém fréz





FEIN

Použití k montáži

+

Délka zkosené hrany do 5 mm při 45°

++

Délka zkosené hrany do 8 mm při 45°

++

Délka zkosené hrany do 15 mm při 45°

+

Použití v dílně

++

+ vhodný

++ dobře vhodný

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	1 700 W
Využitelný výkon	1 000 W
Otáčky při chodu naprázdno	2 300 - 7 500 min ⁻¹
Délka zkosené hrany max. při 45°	15 mm
Výška zkosené hrany max. při 45°	10,6 mm
Úhel zkosené hrany	30° / 37,5° / 45° / 60°
Oblouk (rádius na hraně)	2 / 3 / 4 mm
Osazení frézovací hlavy	3x2 KX deska
Opěrný talíř Ø	137 mm
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	6,40 kg
Hmotnost dle EPTA	6,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	90 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	101 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	104 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	α_h , 3,7 m/s ² α_h , 4,3 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



 6 43 01 004 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0  6 43 02 006 01 0  6 43 02 015 01 0	 6 43 03 002 01 0  6 43 03 002 01 0  6 43 03 009 01 0	 6 43 03 003 01 0  6 43 03 003 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 006 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0  6 43 02 005 01 0  6 43 02 016 01 0	 6 43 03 003 01 0  6 43 03 003 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 003 01 0  6 43 03 003 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 014 01 0  6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 008 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 014 01 0  6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 010 01 0	 6 43 03 008 01 0  6 43 03 008 01 0  6 43 03 011 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0