



FEIN

KFH 17-15 R

Frézka na srážení hran do 15 mm

Univerzálně použitelná frézka na srážení hran s boosterovou a pružinovou technologií pro optimální přípravu svarů.

70.458,00 CZK bez DPH

(85.254,18 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 238 18 61 00 0



Podrobnosti

- + Frézovací výkon vyšší o 30–80 % a výrazně nižší vibrace díky nové boosterové technologii.
- + Pružinová technologie: odpružení rotačních sil a zvýšení bezpečnosti práce téměř bez vibrací.
- + FEIN ErgoGrip: jedinečná ergonomická koncepce přihlášená k patentování s obouručním ovládáním pro práci bez únavy.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokování a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Účinný rychlovýměnný systém fréz pro minimální přerušení práce.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy.

Dodávka

- + 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček)
- + 1 měděná pasta
- + 1 šroubovák TORX TX 15
- + 6 svěracích šroubů
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm
- + 1 umělohmotný kufrík na nářadí

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Předvolba otáček
- + Pružinová technologie
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Boosterová technologie
- + Rychlovýměnný systém fréz

Aplikace

Použití k montáži





FEIN

Délka zkosené hrany do 5 mm při 45°

++

Délka zkosené hrany do 8 mm při 45°

++

Délka zkosené hrany do 15 mm při 45°

+

Použití v dílně

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

1 700 W

Využitelný výkon

1 000 W

Otáčky při chodu
naprázdno

2 300 - 7 500 min⁻¹

Délka zkosené hrany
max. při 45°

15 mm

Výška zkosené hrany
max. při 45°

10,6 mm

Úhel zkosené hrany

30° / 37,5° / 45° / 60°

Oblouk (rádius na hraně)

2 / 3 / 4 mm

Osazení frézovací hlavy

3x2 KX deska

Opěrný talíř Ø

137 mm

Kabel se zástrčkou

4 m

Hmotnost dle EPTA

6,40 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA
Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

90 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA
Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

101 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku
LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

104 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

α_h , 3,7 m/s²

α_h , 4,3 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



 30° 6 43 01 004 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 004 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 012 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 006 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 015 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 05 002 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 009 01 0  16.8 mm 0.661" 6 43 03 009 01 0	KX 10 x 3 13 50 075 00 0
 37.5° 6 43 01 006 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 018 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 005 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 016 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 03 003 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 010 01 0  13 mm 0.512" 6 43 03 010 01 0	
 45° 6 43 01 003 01 0	 15 mm 0.590" 6 43 02 011 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 02 013 01 0  3 mm i 0.118" 6 43 02 054 01 0  4 mm i 0.157" 6 43 02 017 01 0	 16 mm 0.630" 6 43 03 008 01 0	 2 mm 0.079" 6 43 03 004 01 0  14 mm 0.551" 6 43 03 004 01 0	
 60° 6 43 01 008 01 0				 4 mm 0.157" 6 43 03 011 01 0  16.2 mm 0.638" 6 43 03 011 01 0	