



FEIN



AKFH 18-5 AS, základní sada na úkosy se dvěma akumulátory 8 Ah ProCore

Akumulátorová hranová fréza do 5 mm s uživatelskou sadou

Výkonná akumulátorová hranová frézka s optimálním příslušenstvím pro vytváření úkosu 45°. Optimální flexibilní příprava pro následné povrchové úpravy v dílně nebo na stavbě. Včetně dvou akumulátorů ProCORE 8 Ah AS a nabíječky GAL 18 V – 160 AS.

45.554,00 CZK bez DPH
(55.120,34 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 138 05 63 00 0

Podrobnosti

- + Vybalte stroj a začněte pracovat: Sada je určena pro vytváření úkosů na plochých materiálech, plechu a nádobách, vnitřních a vnějších hran a obrysů.
- + Vysoký úběrový výkon bez velké námahy a plynulé nastavení otáček pro různé materiály.
- + Ergonomické provedení s nízkou hmotností a kompaktním designem.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokování a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Vysoký výkon a dlouhá životnost díky bezkartáčovému motoru FEIN PowerDrive.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu, kontrole blokování a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.

Dodávka

- + 1 AKFH 18-5 AS včetně frézovací hlavy 45°
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm
- + 1 řezná pasta
- + 1 vodící kolečko Ø 21,69 mm pro úkos 45° a poloměr 2,5 mm
- + 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS
- + 3 svěrací šrouby SX
- + 1 šroubovák TORX TX 15
- + 1 balení 10 kusů otočných řezných destiček SX pro univerzální použití
- + 2 akumulátor ProCORE 18 V 8,0 Ah
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Předvolba otáček
- + Blokovací systém opětovného rozběhu
- + Elektronická ochrana proti přetížení

Aplikace



FEIN

Použití k montáži

++

Délka zkosené hrany do 5 mm při 45°

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita
akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-
iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Otáčky při chodu
naprázdno

2 400 - 7 500 min⁻¹

Délka zkosené hrany
max. při 45°

5 mm

Výška zkosené hrany
max. při 45°

3,5 mm

Úhel zkosené hrany

45°

Oblouk (rádius na hraně)

1,2 / 2,5 mm

Osazení frézovací hlavy

3x SX deska

Opěrný talíř Ø

98 mm

Hmotnost bez
akumulátoru

2,52 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

85 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

96 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

100 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

3,1 m/s²

4,5 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

