



RSG EX 1500 B

Fréza na trubky s \varnothing 250 mm až \varnothing 1 500 mm

Výkonná elektrická trubková fréza s ochranou proti výbuchu a posuvem 80 mm/min pro trubky až do \varnothing 1 500 mm.

Objednací číslo: 7 360 15 61 00 0

Podrobnosti

- + Řezání vodovodních trubek z oceli a šedé litiny se silou stěny do 22 mm.
- + Frézování vodovodních trubek z šedé litiny se silou stěny do 15 mm.
- + Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti s přídatným vypínačem chráněným proti explozi.
- + Lze používat za extrémních klimatických podmínek (+40 °C až -20 °C).
- + Volitelně dostupný vodící řetěz zaručuje rovné řezy bez posunutí.
- + Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc mohou díky optimalizované hmotnosti provést seřízení pouze dvě osoby.
- + Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.
- + Posuv lze zapínat a vypínat.
- + Samostatná práce stroje.

Dodávka

- + 1 přepravní nádoba
- + 1 napínák řetězu
- + 1 ruční klika
- + 40 čepů
- + 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- + 1 spínač s ochranným vypínačem motoru
- + 2 přepravní popruhy
- + 4 rukojeti
- + 1 kovový kufřík na nářadí
- + 5 štípacích klínů, nejiskřící
- + 80 pojistných kroužků
- + 1 sada klíčů
- + 1 spojka CEE
- + 3 distanční držáky pro řetěz

Funkce produktu

- + Elektrický pohon
- + Vypnutí posuvu
- + Chod dopředu a zpětný chod
- + Komponenty ATEX
- + Stupnice hloubky řezu
- + Přídatný vodící řetěz



Aplikace

Opracování trubek do \varnothing 1 500 mm

++

Teplota použití trvale nižší než 0 °C

++

Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm

++

Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm

++

Kolmé/vertikální řezy

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí

400 V

Využitelný výkon

1 500 W

Frekvence

50 Hz

Otáčky motoru při chodu naprázdno

2 860 min⁻¹

Otáčky nástroje při chodu naprázdno

70 min⁻¹

Posuv

80 mm/min

Třída ochrany:

I

Kabel se zástrčkou

40 m

Hmotnost

80 kg