

**FEIN**

RDG, 18-3a

Fréza na trubky od $\varnothing$ 250 mm do $\varnothing$ 3 000 mm

Výkonná pneumatická trubková fréza s posuvem 40 mm/min pro trubky až do $\varnothing$ 3 000 mm.

Objednací číslo: 7 560 23 00 00 9



Podrobnosti

- + Řezání olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 45 mm.
- + Frézování olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 30 mm (při 2x oběhu).
- + Hnací díly motoru v nerezovém provedení.
Lamely pneumatického motoru nezvětšují svůj objem.
- + Po vyzkoušení lze použít při minimálním stavu vody.
- + Snadné seřízení.
- + Samostatná práce stroje.

Dodávka

- + 1 přepravní nádoba
- + 1 ruční klika
- + 20 čepů
- + 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- + 1 plechovka oleje
- + 2 přepravní popruhy
- + 1 kovový kufřík na nářadí
- + 10 štípacích klínů
- + 20 pojistných kroužků
- + 1 sada klíčů
- + 1 údržbová jednotka s hadicí
- + Deska 32433027017 namontovaná

Funkce produktu

- + Pneumatický pohon

Aplikace

Opracování trubek do $\varnothing$ 3000 mm

Teplota použití trvale nižší než 0 °C





FEIN

Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm

++

Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm

++

Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm

++

Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm

++

Použití ve vodě

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:

6 barů

Spotřeba vzduchu:

4,3 m³/min

Využitelný výkon

2 000 W

Otáčky motoru při chodu naprázdno

6 000 min⁻¹

Otáčky nástroje při chodu naprázdno

35 min⁻¹

Posuv

40 mm/min

Hmotnost

89 kg