



FEIN



RDG 1500 B

Fréza na trubky s $\varnothing$ 250 mm až $\varnothing$ 1 500 mm

Výkonná pneumatická trubková fréza s posuvem 80 mm/min pro trubky až do $\varnothing$ 1 500 mm.

Objednací číslo: 7 560 27 61 00 0

Podrobnosti

- + Řezání vodovodních trubek z oceli a šedé litiny se silou stěny do 22 mm.
- + Frézování vodovodních trubek z šedé litiny se silou stěny do 15 mm.
- + Hnací díly motoru v nerezovém provedení. Lamely pneumatického motoru nezvětšují svůj objem.
- + Po vyzkoušení lze použít při minimálním stavu vody.
- + Volitelně dostupný vodicí řetěz zaručuje rovné řezy bez posunutí.
- + Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc mohou díky optimalizované hmotnosti provést seřízení pouze dvě osoby.
- + Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.
- + Posuv lze zapínat a vypínat.
- + Samostatná práce stroje.

Dodávka

- + 1 přepravní nádoba
- + 1 napínák řetězu
- + 1 ruční klika
- + 20 čepů
- + 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- + 1 plechovka oleje
- + 2 přepravní popruhy
- + 4 rukojeti
- + 1 kovový kufřík na nářadí
- + 10 štípacích klínů
- + 40 pojistných kroužků
- + 1 sada klíčů
- + 1 údržbová jednotka s hadicí
- + 4 distanční držáky pro řetěz

Funkce produktu

- + Pneumatický pohon
- + Stupnice hloubky řezu
- + Vypnutí posuvu
- + Přídavný vodicí řetěz

Aplikace



FEIN

Opracování trubek do $\varnothing$ 1 500 mm

++

Teplota použití trvale nižší než 0 °C

+

Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm

++

Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm

++

Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm

++

Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm

++

Kolmé/vertikální řezy

+

Použití ve vodě

+

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Provozní tlak:

6 barů

Spotřeba vzduchu:

4,3 m³/min

Využitelný výkon

2 000 W

Otáčky motoru při chodu naprázdno

6 000 min⁻¹

Otáčky nástroje při chodu naprázdno

70 min⁻¹

Posuv

80 mm/min

Hmotnost

68 kg