



RSG EX 1500 A

Fréza na trubky s $\varnothing$ 250 mm až $\varnothing$ 1 500 mm

Výkonná elektrická trubková fréza s ochranou proti výbuchu a posuvem 40 mm/min pro trubky až do $\varnothing$ 1 500 mm.

Objednací číslo: 7 360 14 61 00 0

Podrobnosti

- + Řezání olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 45 mm.
- + Frézování olejových, plynových a vodovodních trubek z oceli a šedé litiny do síly stěny 30 mm (při 2x oběhu).
- + Třífázový motor chráněný proti explozi a vlhkosti s přídatným vypínačem chráněným proti explozi.
- + Lze používat za extrémních klimatických podmínek (+40 °C až -20 °C).
- + Volitelně dostupný vodící řetěz zaručuje rovné řezy bez posunutí.
- + Snadné seřízení / zkrácené boční desky zajišťují menší prostorovou náročnost kolem stroje, a navíc mohou díky optimalizované hmotnosti provést seřízení pouze dvě osoby.
- + Horizontální a vertikální oddělování bez další investice.
- + Posuv lze zapínat a vypínat.
- + Samostatná práce stroje.

Dodávka

- + 1 přepravní nádoba
- + 1 napínák řetězu
- + 5 štípacích klínů, nejiskřící
- + 80 pojistných kroužků
- + 1 sada klíčů
- + 1 spojka CEE
- + 3 distanční držáky pro řetěz
- + 4 rukojeti
- + 1 kovový kufřík na nářadí
- + 40 čepů
- + 10 řetězových článků (délka 31,75 mm)
- + 1 spínač s ochranným vypínačem motoru
- + 2 přepravní popruhy

Funkce produktu

- + Elektrický pohon
- + Vypnutí posuvu
- + Chod dopředu a zpětný chod
- + Komponenty ATEX
- + Stupnice hloubky řezu
- + Přídatný vodící řetěz



Aplikace

Opracování trubek do $\varnothing$ 1 500 mm
Teplota použití trvale nižší než 0 °C
Řezání ocelových trubek do síly stěny 45 mm
Řezání litinových trubek do síly stěny 22 mm
Frézování ocelových trubek do síly stěny 30 mm
Frézování litinových trubek do síly stěny 15 mm
Kolmé/vertikální řezy

++
++
++
++
++
++
+

+ vhodný
++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí	400 V
Využitelný výkon	1 500 W
Frekvence	50 Hz
Otáčky motoru při chodu naprázdno	2 860 min ⁻¹
Otáčky nástroje při chodu naprázdno	35 min ⁻¹
Posuv	40 mm/min
Třída ochrany:	I
Kabel se zástrčkou	40 m
Hmotnost	80 kg