



## KBE 32 QW

### Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do hloubky 32 mm

Malá a lehká 1 stupňová odolná magnetická jádrová vrtačka s jedinečným výkonem a dlouhou životností i za nejnáročnějších podmínek v dílně i na staveništi.

**17.994,00 CZK** bez DPH  
( 21.772,74 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 270 95 61 00 0

### Podrobnosti

- + Pro náročné použití díky maximální kvalitě zpracování a vnitřnímu vedení motorového kabelu.
- + Nekompromisní životnost díky mimořádně odolné konstrukci převodovky s dobou provozu až 400 hodin.
- + Lehké s vysoce výkonným motorem FEIN a vysokým kroutícím momentem pro jakékoli jádrové vrtání.
- + Skvělý poměr cena / výkon.
- + Rychlovýměnný systém jádrových vrtáků bez nářadí.
- + Vnitřní chlazení.
- + Vysoká přídržná síla magnetu.
- + Ruční ovládání posuvu s možností umístění na druhé straně.
- + Dobrá přístupnost ve stísněných provozních situacích.
- + Osobní ochranný vypínač.

### Dodávka

- + 1 ruční čerpadlo
- + 1 pás
- + 1 dotyková ochrana
- + 1 držák na láhev
- + 1 středící kolík 100 mm
- + 1 kufřík

### Funkce produktu

- + Ruční kolečko pro posuv s možností umístění na druhé straně
- + Rychlovýměnný systém jádrových vrtáků bez použití nářadí

### Aplikace

Jádrové vrtání do kovu do Ø 35 mm

Práce nad hlavou





# FEIN

Použití k montáži

++

Použití v dílně

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

## Specifikace

### OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

1 200 W

Využitelný výkon

770 W

Otáčky při zatížení

450 min<sup>-1</sup>

Otáčky při chodu naprázdno

700 min<sup>-1</sup>

Korunkový vrták max. Ø

32 mm

Jádrový vrták HSS max. Ø

32 mm

Jádrový vrták max. vrtací hloubka

50 mm

Upnutí jádrového vrtáku

3/4" Weldon

Výměna jádrového vrtáku

bez nářadí

Zdvih

90 mm

Přidrzná síla magnetu

10 000 N

Rozměry magnetického podstavce

175 x 80 mm

Kabel se zástrčkou

3 m

Hmotnost dle EPTA

11,00 kg

Hmotnost dle EPTA

11,00 kg

## Obrázky aplikací

