



FEIN Dustex 35 MX AC

Mokrý/suchý vysavač

Výkonný, profesionální mokrý/suchý vysavač třídy prachu M s plně automatickým čištěním filtru k upevnění různých sad kufrů včetně rozsáhlého příslušenství.

22.128,00 CZK bez DPH

(26.774,88 CZK s DPH)

Objednací číslo: 9 20 32 060 00 0

Podrobnosti

- + Přípustný k zachycování zdraví škodlivého prachu třídy M.
- + Kufry na nářadí různých systémů mohou být jednoduše odloženy a upevněny k hlavě vysavače.
- + Plně automatické čištění filtru (AC) pro práci bez přerušení díky delší životnosti plochého skládaného filtru.
- + Ergonomický transport celé jednotky skládající se z elektrického nářadí a vysavače díky posuvné rukojeti, upevnění kufrů a příslušenství.
- + Spolehlivé nasávání různých druhů nečistot, od kapalin až k jemnému prachu.
- + S plochým skládaným filtrem PES a elektronickým vypnutím pro vynikající vlastnosti mokrého odsávání.
- + Zásuvka s automatickým spuštěním a odloženým sepnutím pro ochranu před proudovými špičkami.
- + Plynulá regulace sací síly vysavače.
- + Síťový kabel 7,5 m a sací hadice 4 m zajišťují velký pracovní rozsah.
- + Antistatická funkce proti statickému nabití při práci – elektrostatický odvod.

Dodávka

- + 1 posuvná rukojeť
- + 1 pytel na odpadky
- + 1 objímka nástroje s regulací sací síly
- + 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka
- + 1 plochý skládaný filtr PES
- + 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm
- + 1 stupňová objímka

Funkce produktu

- + Automatika start/stop
- + Automatické čištění filtru
- + Antistatická funkce
- + Třída prachu
- + Soft start
- + Antistatická příprava
- + Odkládací místo na kufr

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Maximální příkon

1 380 W

Množství vzduchu

4 320 l/min

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku

67 dB

LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

2 dB



FEIN

Max. podtlak

254 hPa

Objem zásobníku

35 l

Kabel se zástrčkou

7,5 m

Hladina akustického tlaku

67 dB

Hmotnost dle EPTA

14,10 kg

Hladina akustického výkonu LWA
Nejistota měření měřené hodnoty KWA

81 dB

2 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

< 2,5 m/s²

Obrázky aplikací

