

**FEIN**

BSS 1.6 E

Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm

Dobře ovladatelný, křivkově průchodný prořezávač drážek pro nedeformovaný řez.

17.665,00 CZK bez DPH

(21.374,65 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 230 31 61 00 0

Podrobnosti

- + Rychlý pracovní postup kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Systém QuickIN dovoluje rychlou výměnu nožů bez pomoci klíčů a bez nutnosti nastavování.
- + Nože mají dokonale ergonomický tvar a nízkou hmotnost.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,2 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + ¹ Nůž se zakřiveným ostřím

Dodávka

- + 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm
- + 1 pár řezacích čelistí (31308153014) namontovaný

Funkce produktu

- + QuickIN
- + Otevřená řezná hlava
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy



Stříhání svitků



Vnitřní výřezy





FEIN

Profilové řezy



Výřezy



vhodný

dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

350 W

Využitelný výkon

210 W

Počet zdvihů

2 100 - 4 500 1/min

Řezná rychlost

6 - 10 m/min

Ocel do 400 N/mm²

1,6 mm

Ocel do 600 N/mm²

1,2 mm

Ocel do 800 N/mm²

1 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

2 mm

Šířka řezu:

5 mm

Poloměr nejmenší křivky

90 (30)¹ mm

Průměr zanoření:

15 (8)¹ mm

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA
Nejistota měření měřené hodnoty KpA

81,1 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA
Nejistota měření měřené hodnoty KWA

92,1 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

93,3 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Nejistota měření měřené hodnoty K α

5,7 m/s²

1,5 m/s²