



FEIN



BSS 2.0 E

Prořezávač drážek do tloušťky 2 mm

Výkonný prořezávač drážek pro zpracování ušlechtilé (nerezové) oceli, vinuté drážky trubek a profilů.

24.311,00 CZK bez DPH
(29.416,31 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 230 33 61 00 0

Podrobnosti

- + Díky velmi pevným nožům ideální pro výztužné profily při suché výstavbě a pro řezy do ušlechtilé (nerezové) oceli.
- + Robustní řezná hlava pro stacionární použití. Nářadí je možné jednoduše upnout do svěráku.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Výkonný motor se silnou průchodností i při nejtěžších pracích. Vhodný pro spirálové trubky s napojovacími polodrážkami 4 x 0,75 mm
- + Optimální nástroj ke zkracování profilů.
- + Nejvhodnější pro odřezávání a vyřezávání.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,5 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Dodávka

- + 1 řezací nůž (31308123008) namontovaný
- + 1 pár řezacích čelistí (31308113009) namontovaný

Funkce produktu

- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Stříhání svitků

++

Vnitřní výřezy

++

Profilové řezy

++

**FEIN**

Výřezy



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

350 W

Využitelný výkon

210 W

Počet zdvihů

1 300 - 2 600 1/min

Řezná rychlost

2 - 4 m/min

Ocel do 400 N/mm²

2 mm

Ocel do 600 N/mm²

1,5 mm

Ocel do 800 N/mm²

1,3 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

3 mm

Šířka řezu:

5 mm

Poloměr nejmenší křivky

245 mm

Průměr zanoření:

12 mm

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,70 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}

76,2 dB

Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}

87,2 dB

Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

91 dB

L_{pCpeak}Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém10,8 m/s²Nejistota měření měřené hodnoty K α 1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

