



FEIN



ABSS 18 1.6 E AS Set

Akumulátorový prořezávač drážek do 1,6 mm

Skladný a obratný akumulátorový prořezávač drážek pro řezání a vyřezávání plechů do tloušťky 1,6 mm. Včetně dalšího nože na oblouky, permanentního popisovače, malířské pásky a skládacího metru.

17.199,00 CZK bez DPH

(20.810,79 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 130 05 62 00 0

Podrobnosti

- + Řezací kapacita 180 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (5 Ah).
- + Rychlý pracovní postup kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Systém QuickIN dovoluje rychlou výměnu nožů bez pomoci klíčů a bez nutnosti nastavování.
- + Nože mají dokonale ergonomický tvar a nízkou hmotnost.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 řezný nůž (31308150009) namontovaný
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm
- + 1 permanentní popisovač (32133037000)
- + 1 skládací metr (18750283000)
- + 1 pár řezacích čelistí (31308153014) namontovaný
- + 1 nůž se zakřiveným ostrím (31308151008)
- + 1 malířská páska (32133038000)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Funkce produktu

- + QuickIN
- + Otevřená řezná hlava
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy



Stříhání svitků



Vnitřní výřezy



Profilové řezy





FEIN

Výřezy



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Li-Ionen / CORE Li-Ionen
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Počet zdvihů	2 200 - 3 500 1/min
Řezná rychlost	5 - 8 m/min
Ocel do 400 N/mm ²	1,6 mm
Ocel do 600 N/mm ²	1,2 mm
Ocel do 800 N/mm ²	0,8 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šířka řezu:	5 mm
Poloměr nejmenší křivky	48 mm
Průměr zanoření:	15 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,24 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}

Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

74,3 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}

Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

85,3 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

L_{pCpeak}

Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

87,6 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}

3cestný systém

Nejistota měření měřené hodnoty K α

ah 4,6 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

