



BSS 1.6 CE Set

Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm

Skladný, křivkově průchodný prořezávač drážek se zabudovaným odřezávačem špon. Včetně dalšího nože na oblouky, permanentního popisovače, malířské pásky a skládacího metru. Velké cenové zvýhodnění!

21.174,00 CZK bez DPH
(25.620,54 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 230 32 62 00 0

Podrobnosti

- + Odstraňovač špon k oddělení řezné špony na libovolném místě.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Rychlý pracovní postup kvůli vynikajícímu výhledu na řez díky otevřené řezné hlavě.
- + Nože mají dokonale ergonomický tvar a nízkou hmotnost.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,2 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.
- + ¹ Nůž se zakřiveným ostřím

Dodávka

- + 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm
- + 1 permanentní popisovač (32133037000)
- + 1 skládací metr (18750283000)
- + 1 namontovaný pár řezacích čelistí (31308153020)
- + 1 nůž se zakřiveným ostřím (31308151008)
- + 1 malířská páska (32133038000)
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-BOXX 136)

Funkce produktu

- + Odřezávač špon
- + Nastavitelný počet zdvihů
- + QuickIN
- + Otevřená řezná hlava

Aplikace



FEIN

Zakřivené stříhy

+

Střihání svitků

++

Vnitřní výřezy

++

Profilové řezy

+

Výřezy

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	350 W
Využitelný výkon	210 W
Počet zdvihů	2 100 - 4 500 1/min
Řezná rychlost	6 - 10 m/min
Ocel do 400 N/mm ²	1,6 mm
Ocel do 600 N/mm ²	1,2 mm
Ocel do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šířka řezu:	5 mm
Poloměr nejmenší křivky	90 (30) ¹ mm
Průměr zanoření:	15 (8) ¹ mm
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L _{pA} Nejistota měření měřené hodnoty K _{pA}	81,1 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu L _{WA} Nejistota měření měřené hodnoty K _{WA}	92,1 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku L _{pCpeak} Nejistota měření měřené hodnoty K _{pCpeak}	93,3 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Nejistota měření měřené hodnoty K α	5,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Obrázky aplikací

