



Sada BSS 2.0 E

Prořezávač drážek do tloušťky 2 mm

Výkonný prořezávač drážek pro obrábění ušlechtilé oceli, spirálově vinutých trubek, profilů a plechů. Včetně dalšího nože, permanentního popisovače, malířské pásky a skládacího metru. Velké cenové zvýhodnění!

25.944,00 CZK bez DPH

(31.392,24 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 230 33 62 00 0

Podrobnosti

- + Díky velmi pevným nožům ideální pro výztužné profily při suché výstavbě a pro řezy do ušlechtilé (nerezové) oceli.
- + Robustní řezná hlava pro stacionární použití. Nářadí je možné jednoduše upnout do svěráku.
- + Možné levostranné a pravostranné zakřivené řezy a bezprůtahové řezání s pouze jednou plynulou šponou.
- + Výkonný motor se silnou průchodností i při nejtěžších pracích. Vhodný pro spirálové trubky s napojovacími polodrážkami 4 x 0,75 mm
- + Optimální nástroj ke zkracování profilů.
- + Nejvhodnější pro odřezávání a vyřezávání.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Nůž s vynikající životností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Čistý odvod třísek brání poškrábání obrobku a případnému zranění.
- + Ušlechtilá ocel do 1,5 mm.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Dodávka

- + 1 řezací nůž (31308123008) namontovaný
- + 1 permanentní popisovač (32133037000)
- + 1 skládací metr (18750283000)
- + 1 pár řezacích čelistí (31308113009) namontovaný
- + 1 malířská páska (32133038000)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-BOXX 136)

Funkce produktu

- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace



FEIN

Střihání svitků

++

Vnitřní výřezy

++

Profilové řezy

++

Výřezy

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

350 W

Využitelný výkon

210 W

Počet zdvihů

1 300 - 2 600 1/min

Řezná rychlost

2 - 4 m/min

Ocel do 400 N/mm²

2 mm

Ocel do 600 N/mm²

1,5 mm

Ocel do 800 N/mm²

1,3 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

3 mm

Šířka řezu:

5 mm

Poloměr nejmenší křivky

245 mm

Průměr zanoření:

12 mm

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,70 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

76,2 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

87,2 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

91 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

Nejistota měření měřené hodnoty K α

10,8 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

