



ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Akumulátorové nůžky na plech tloušťky do 1,6 mm

Skladné a obratné akumulátorové nůžky na plech ke stříhání a odstříhávání tenkých plechů. Včetně nabíječky GAL 1880 CV AS, 2 lithium-iontových akumulátorů GBA 18 V 5,0 Ah AS, druhého rázového nebo stolového nože, permanentního popisovače, malířské pásky a skládacího metru.

19.186,00 CZK bez DPH

(23.215,06 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 130 06 64 00 0



Podrobnosti

- + Řezací kapacita 221 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (5 Ah).
- + Mimořádně dobrá ovladatelnost díky kompaktnímu a lehkému provedení pro optimální ovladatelnost..
- + Čtyřnásobně otočný nůž, čistší a méně třepivý střih při nízkých provozních nákladech.
- + Dobrá průchodnost křivek při pouze malé deformaci plechu.
- + Optimální k odstříhávání a přistřihování.
- + Neomezený výhled na linii řezu.
- + Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.

Dodávka

- + 2 rázový a stolový nůž (31308072000) namontovaný
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 3 mm
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 2 mm
- + 1 permanentní popisovač (32133037000)
- + 1 odstraňovač třísek
- + 1 skládací metr (18750283000)
- + 1 malířská páska (32133038000)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 2 lithium-iontové akumulátory GBA 28 V 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-BOXX 136)

Funkce produktu

- + Otočný nůž
- + Nastavitelný počet zdvihů
- + Stěrač třísek

Aplikace

Zakřivené střihy



Střihání svitků



Vnitřní výřezy





FEIN

Výřezy



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Počet zdvihů	2 200 - 3 500 1/min
Řezná rychlost	6 - 9 m/min
Ocel do 400 N/mm ²	1,6 mm
Ocel do 600 N/mm ²	1,2 mm
Ocel do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Poloměr nejmenší křivky	15 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,44 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

74,2 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

85,2 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

86,0 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Nejistota měření měřené hodnoty K α

ah 5,2 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

