



FEIN



BLS 1.6 E

Nůžky na plech do tloušťky 1,6 mm

Dobře ovladatené, křivkově průchodné nůžky na plech ke stříhání a odstříhávání tenkých plechů.

16.441,00 CZK bez DPH

(19.893,61 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 230 34 61 00 0

Podrobnosti

- + Mimořádně dobrá ovladatelnost díky kompaktnímu a lehkému provedení pro optimální ovladatelnost..
- + Dobrá průchodnost křivek při pouze malé deformaci plechu.
- + Čtyřnásobně otočný nůž, čistší a méně třepivý stříh při nízkých provozních nákladech.
- + Optimální k odstříhávání a přistřihování.
- + Neomezený výhled na linii řezu.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 1,0 mm.

Dodávka

- + 1 rázový nebo stolový nůž (31308072000) namontovaný
- + 1 namontovaný stěrač třísek
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 2 mm
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 3 mm

Funkce produktu

- + Otočný nůž
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy

++

Stříhání svitků

++

Vnitřní výřezy

+

Výřezy

+

+ vhodný



++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	350 W
Využitelný výkon	210 W
Počet zdvihů	2 300 - 4 800 1/min
Řezná rychlost	8 - 12 m/min
Ocel do 400 N/mm ²	1,6 mm
Ocel do 600 N/mm ²	1,2 mm
Ocel do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Poloměr nejmenší křivky	15 mm
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,70 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

82,5 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

93,5 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

94,9 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Nejistota měření měřené hodnoty K α

4,1 m/s²

1,5 m/s²