



ABLK 18 1.3 CSE AS

Akumulátorové prostřihovací nůžky do 1,3 mm

Akumulátorové, kompaktní a křivkově průchodné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání vlnitého plechu do tloušťky 1,3 mm.

13.542,00 CZK bez DPH

(16.385,82 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 132 10 61 00 0

Podrobnosti

- + Řezací kapacita 66 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (5 Ah).
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití náradí.
- + Optimální manipulace díky extrémně štíhlé hlavě převodovky.
- + 1,9 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Variabilní řezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a odolností.
- + Rychloupínací systém QuickIN pro matrice a střížníky.
- + Nízké provozní náklady. Střížník a matrice mohou být vyměněny nezávisle na sobě.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 matrice pro vlnitý plech (30109169009) namontovaná
- + 1 razník (6 36 02 050 00 0)
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)

Funkce produktu

- + Rotující kruhový střížník
- + Směr stříhání
- + QuickIN
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy

++

Stříhání svitků

+

Vnitřní výřezy

++

Profilové řezy

++

Výřezy

++

**FEIN****+** vhodný**++** dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Počet zdvihů	1 000 - 1 600 1/min
Řezná rychlost	1,9 m/min
Ocel do 400 N/mm ²	1,3 mm
Ocel do 600 N/mm ²	0,8 mm
Ocel do 800 N/mm ²	0,6 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2 mm
Šířka prostřihu	4 mm
Ponor-Ø s matricí	19 mm
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější)	15 / 20 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,68 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku L_{pA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pA}

82,2 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu L_{WA}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{WA}

93,2 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku L_{pCpeak}
 Nejistota měření měřené hodnoty K_{pCpeak}

103,3 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
 3cestný systém
 Nejistota měření měřené hodnoty K_α

ah 3,8 m/s²1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

