



ABLK 18 1.6 E AS Set

Akumulátorové prostřihovací nůžky do 1,6 mm

Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

15.079,00 CZK bez DPH
(**18.245,59 CZK** s DPH)

Objednací číslo: 7 132 11 62 00 0

Podrobnosti

- + Řezací kapacita 66 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (5 Ah).
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití náradí.
- + Optimální manipulace díky extrémně štíhlé hlavě převodovky.
- + 1,5 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Variabilní rezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a odolností.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Nízké provozní náklady. Střížník a matrice mohou být vyměněny nezávisle na sobě.
- + Rychloupínací systém QuickIN pro matrice a střížníky.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 matrice (30109141003) namontovaná
- + 1 namontovaný držák matrice (30109154007)
- + 1 sada razníku a matrice (30109169030)
- + 1 malířská páska (32133038000)
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)
- + 1 razník (6 36 02 050 00 0)
- + 1 klíč s vnitřním šestihranem 6 mm
- + 1 permanentní popisovač (32133037000)
- + 1 skládací metr (18750283000)

Funkce produktu

- + Rotující kruhový střížník
- + QuickIN
- + Směr stříhání
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy



Stříhání svitků





Vnitřní výřezy

++

Profilové řezy

++

Výřezy

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Počet zdvihů

850 - 1 350 1/min

Řezná rychlost

1,5 m/min

Ocel do 400 N/mm²

1,6 mm

Ocel do 600 N/mm²

1 mm

Ocel do 800 N/mm²

0,7 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

2,5 mm

Šířka prostřihu

5 mm

Ponor-Ø s maticí

22 mm

Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější)

30 / 35 mm

Hmotnost bez akumulátoru

1,71 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

87,8 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

98,8 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak

109,6 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv 3cestný systém

ah 12,1 m/s²

Nejistota měření měřené hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

