

**FEIN**

BLK 2.0 E

Prostřihovačky do 2 mm

Kompaktní prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro rohy a hrany.

23.699,00 CZK bez DPH

(28.675,79 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 232 40 60 00 0

Podrobnosti

- + Vysoká křivková průchodnost díky speciální geometrii matrice. Prostřihovací nůžky je možné otočit na místě.
- + Skvěle se hodí na stříhání přehýbaných plechů s minimálním poloměrem ohybu 3 mm.
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití nářadí.
- + Rychlovýměnný systém QuickIN.
- + Optimální ovládání.
- + Motor s mimořádným výkonem a odolností.
- + Ideální pro vystřihování.
- + Pro stříhání podle šablony nejlépe vhodný.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Kabel 5 metrů.
- + Ušlechtilá ocel do 1,0 mm.

Dodávka

- + 1 matrice (3 13 09 040 00 2)
- + 1 razník (6 36 02 051 00 9)

Funkce produktu

- + Směr stříhání
- + QuickIN
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy



Vnitřní výřezy



Profilové řezy



Výřezy



**FEIN****+** vhodný**++** dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	350 W
Využitelný výkon	210 W
Počet zdvihů	500 - 1 000 1/min
Řezná rychlost	1 m/min
Ocel do 400 N/mm ²	2 mm
Ocel do 600 N/mm ²	1,5 mm
Ocel do 800 N/mm ²	1 mm
Neželezné kovy do 250 N/mm ²	2,5 mm
Šířka prostřihu	8 mm
Ponor-Ø s matricí	18 mm
Poloměr nejmenší křivky (vnitřní/vnější)	4 / 0 mm
Kabel se zástrčkou	5 m
Hmotnost dle EPTA	1,80 kg
Hmotnost dle EPTA	1,80 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA
Nejistota měření měřené hodnoty KpA

80 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA
Nejistota měření měřené hodnoty KWA

91 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

91 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv
3cestný systém
Nejistota měření měřené hodnoty K α

7,3 m/s²1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

