



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set

Akumulátorové prostřihovací nůžky do 1,3 mm

Kompaktní a obratné prostřihovací nůžky pro zhotovování střech a fasád. Přesné stříhání vlnitého plechu do tloušťky 1,3 mm. Včetně sady dalšího razníku a matrice, permanentního popisovače, malířské pásky a skládacího metru.

14.549,00 CZK bez DPH

(17.604,29 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 132 10 62 00 0



Podrobnosti

- + Řezací kapacita 66 m (do 0,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (5 Ah).
- + V krocích po 45° v rozsahu 360° variabilně nastavitelný směr stříhání pomocí držáku matrice otočného bez použití náradí.
- + Optimální manipulace díky extrémně štíhlé hlavě převodovky.
- + 1,9 m/min rychlost řezu pro vynikající postup práce.
- + Variabilní řezná rychlost elektronicky nastavitelným počtem zdvihů.
- + Krátkodobá oblast překrytí až 2,6 mm.
- + Rotující střížník pro zvýšení životnosti až o 30 %.
- + Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a odolností.
- + Rychloupínací systém QuickIN pro matrice a střížníky.
- + Nízké provozní náklady. Střížník a matrice mohou být vyměněny nezávisle na sobě.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Maximální pracovní tempo díky akumulátorům AMPShare 18 V: technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

Dodávka

- + 1 matrice pro vlnitý plech (30109169009) namontovaná
- + 1 sada razníku a matrice (30109169030)
- + 1 malířská páska (32133038000)
- + 1 umělohmotný kufřík na náradí (L-Boxx 136)
- + 1 razník (6 36 02 050 00 0)
- + 1 permanentní popisovač (32133037000)
- + 1 skládací metr (18750283000)

Funkce produktu

- + Rotující kruhový střížník
- + QuickIN
- + Směr stříhání
- + Nastavitelný počet zdvihů

Aplikace

Zakřivené stříhy



Stříhání svitků



Vnitřní výřezy





FEIN

Profilové řezy

++

Výřezy

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita
akumulátoru

Lithium-iontový /
ProCORE lithium-
iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Počet zdvihů

1 000 - 1 600 1/min

Řezná rychlost

1,9 m/min

Ocel do 400 N/mm²

1,3 mm

Ocel do 600 N/mm²

0,8 mm

Ocel do 800 N/mm²

0,6 mm

Neželezné kovy do 250
N/mm²

2 mm

Šířka prostřihu

4 mm

Ponor-Ø s matricí

19 mm

Poloměr nejmenší křivky
(vnitřní/vnější)

15 / 20 mm

Hmotnost bez
akumulátoru

1,68 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

82,2 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

93,2 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

103,3 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv
3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

ah 3,8 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

