

**FEIN**

BLK 3.5 E

Prostřihovačky do 3,5 mm

Výkonné prostřihovací nůžky s neomezenou křivkovou průchodností pro vybrání a výřezy.

42.506,00 CZK bez DPH

(51.432,26 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 232 46 61 00 0

Podrobnosti

- + Díky vysoké křivkové průchodnosti lze stroj otočit na jednom místě. Tím se ideálně hodí na vybrání a výřezy, např. šablony v plechu.
- + Stříhání bez deformace rovných a zahnutých plechů.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele: Blokovací systém opětovného rozběhu, ochrana při zablokování, ochrana proti přetížení, pozvolný rozběh.
- + Směr stříhání: $3 \times 90^\circ$, nastavení bez nářadí.
- + Silný 1700W motor.
- + Variabilní počet zdvihů.
- + Rychlovýměnný systém pro matrice a razníky bez použití nářadí.
- + Ergonomická rukojeť vhodná pro vedení všemi směry.
- + Ochranná mříž proti šponám na větracích drážkách.
- + Rozsáhlý program příslušenství.

Dodávka

- + 1 matrice (31309093003) namontovaná
- + 1 razník (31309097002) namontovaný
- + 1 přídatná rukojeť namontovaná
- + 1 distanční pouzdro (31309100014)
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

Funkce produktu

- + Směr stříhání
- + QuickIN
- + Nastavitelný počet zdvihů
- + Doplnková rukojeť

Aplikace

Zakřivené stříhy



Vnitřní výřezy





FEIN

Profilové řezy

++

Výřezy

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

1 700 W

Využitelný výkon

1 000 W

Počet zdvihů

820 1/min

Řezná rychlost

1,5 m/min

Ocel do 400 N/mm²

3,5 mm

Ocel do 600 N/mm²

2,3 mm

Ocel do 800 N/mm²

1,8 mm

Neželezné kovy do 250 N/mm²

3,5 mm

Šířka prostřihu

14 mm

Ponor-Ø s matricí

30 mm

Poloměr nejmenší křivky
(vnitřní/vnější)

7 / mm

Kabel se zástrčkou

4 m

Hmotnost dle EPTA

3,60 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

92,1 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

100,1 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

110,5 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α hv
3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

10,5 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací

